






	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO	FTCC-04
	ACCESORIOS VARIOS 		PAGINA:	1 de 2
			FECHA EMISIÓN:	07/01/2019
			REVISIÓN:	1

Nombre: **ACCESORIOS - Fibrocemento** (Cemento – Crisotilo)

Producto	Característica	Unidad	Especificación		
			Medida	Mínimo	Máximo
Cumbreira Fija 20° 	Longitud a	mm	550	545	555
	Ancho b		1090	1080	1100
	Espesor c		6	5.5	-
Cumbreira Articulada Superior e Inferior 	Longitud	mm	390	380	400
	Ancho		1090	1070	1090
	Espesor		6	5.5	-
Cumbreira Plana Articulada Superior e Inferior 	Longitud	mm	250	235	265
	Ancho		1240	1225	1255
	Espesor		6	5.5	-
Cumbreira Universal Plana 	Longitud	mm	450	445	455
	Ancho		1200	1195	1205
	Espesor		6	5.5	-
Cumbreira Española Superior e Inferior 	Longitud	mm	300	285	315
	Ancho		1050	1035	1065
	Espesor		6	5.5	-

Los Accesorios de Duralit son fabricados con cemento Portland y fibras sintéticas de alta resistencia; desarrollados para ser utilizados en cubiertas inclinadas.

Se pueden apoyar sobre cualquier estructura (madera, hormigón, etc.), siempre que se encuentre nivelada y con su correcta planimetría. El tipo de fijación varía según el material de la estructura. Use los caballetes cuando sea necesario según nuestras recomendaciones.

	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO	FTCC-04
	ACCESORIOS VARIOS		PAGINA:	2 de 2
			FECHA EMISIÓN:	07/01/2019
			REVISIÓN:	1

DATOS SOBRE PROPIEDADES BIOLÓGICAS


Estabilidad al ataque de bacterias:	Inalterable al ataque de hongos y bacterias. Leve presencia de hongos en cubiertas de fibro - cemento, por su superficie rugosa, sin alterar su comportamiento estructural.
Resistencia a fenómenos atmosféricos:	Resistente a fenómenos atmosféricos normales con excepción de aquellos declarados como desastres naturales. Tiene la propiedad de utilizarse y no sufrir ninguna degradación en los distintos climas del país, desde el trópico (húmedo), hasta el altiplano (seco). Para climas rigurosos se deben adoptar normas especiales de instalación del producto, en consulta con el Departamento de Asesoría técnica.
Recomendaciones para evitar formación de hongos:	Uso de pinturas elaboradas con bases acrílicas con alto contenido de pigmentos minerales y elementos fungicidas.

DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD

Seguridad de los productos de Cemento PVA:	Son seguros para el usuario, debido a que los productos de Cemento PVA no contienen materiales ajenos a los permitidos dentro la legislación local e internacional.
Instrucciones técnicas para uso adecuado de material:	Cortes con herramientas manuales o de baja velocidad. Utilizar tablonces para la instalación de placas en techos. Evite generar polvo.

Producto fabricado utilizando los estándares de la Norma Internacional ISO 10904:2011 "Fibre-cement corrugated sheets and fittings for roofing and cladding".

DATOS DEL FABRICANTE

Industrias Duralit S.A.	Tel.: (591-4)4268311	
Av. Blanco Galindo Km 7½.	Fax: (591-4)4268555	
Cochabamba - Bolivia		